



## Hoja Técnica

### Permacron® Masilla Fina

7715

#### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Masilla fina 1K, fácil de usar, para el Sistema Base (no cumple la legislación VOC).

Permacron® Fine Putty 7715 es una masilla fina 1K de la línea Spies Hecker, basada en resinas acrílicas para tapar pequeños poros.

- Buenas propiedades de lijado.
- Flexible.
- Acabado fino y libre de poros.
- Secado rápido.



#### PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos. Asimismo, es fundamental llevar a cabo la aplicación en un lugar ventilado.



#### APLICACIÓN


Listo para usar (LPA)

El material debe estar a temperatura ambiente (18-25° C) antes de su uso.

Aplicar entre 2 y 4 manos a intervalos mínimos de 10 minutos.

La masilla fina 1K solo se recomienda para pequeños rayas o poros.

Para un mayor relleno utilizar masilla de poliéster 2K.



#### Tiempos de secado @20° C

Secado	30 - 60 minutos
--------	-----------------

#### Lijado

Con lija P240 – P500.

#### Substratos recomendados

- Pintados antiguos u originales bien lijados y limpios.
- Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.
- Aparejo 2K o Imprimación-Aparejo Epoxy 2K totalmente seco, lijado y limpio

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con thinner T-99363 de Axalta.

## SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

